

KIND 4K60PTZ摄像机KD-C1060



简介：

有效像素800万，4K60（宽动态）大靶面CMOS

最高分辨率为 2160×3840 ，刷新率60HZ，图像清晰、细腻

镜头：9.5 mm~171 mm变焦，自动聚焦，18倍光学变倍，4倍数字变倍

防尘防水、防紫外线的全金属壳体，确保密封性符合IP65标准

低照度，0.2 Lux @ (F1.6~3.6, AGC ON)

自动电子增益功能，亮度自适应

带面阵TOF辅助聚焦

内置陀螺仪，支持横竖屏装配，均可无损输出4K分辨率

433MHZ射频遥控器，可以控制云台PTZ、摄像机ZOOM及调节相关参数。支持3个自定义图像模式，可通过遥控器一键调用；支持一键锁定白平衡；支持一键锁定图像参数

标准USB3.0协议，支持Type C接口，即插即用

配有全私服广播级云台A600PTZ，完成高精度的拍摄工作

· 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/1.1" 4K60 CMOS
最高分辨率	2160 × 3840
视频帧率:HDMI输出	RGB888 (RGB24) : 3840 × 2160 @60/50/30/25 fps 2560 × 1440 @60/30 fps 1920 × 1080 @60/50/30/25 fps 1280 × 720 @60/50 fps
最低照度	0.2 Lux @ (F1.6~3.6, AGC ON)
快门	P制: 1/50 s~1/10,000 s N制: 1/60 s~1/10,000 s
镜头	变焦: 9.5 mm~171 mm
视场角	水平视场角: 36.12~2.15°; 垂直视场角: 61.92~3.75°; 对角视场角: 69.71~4.27°
可聚清物距	W端: 0.1 m~∞ 全焦段: 3 m~∞
宽动态范围	≥120 dB
功能	
图像功能	支持图像设置, 包括曝光、白平衡、图像降噪、对比度、锐度、饱和度、色调、Gamma等参数调节
音频功能	支持智能(降噪)算法, 自动增益控制、人声增强, 保证通话/音频质量
智能功能	支持人脸聚焦
LED指示灯	设备上电过程: 白灯常亮->白灯闪烁->白灯常亮 设备已上电: 白灯常亮 设备静音: 红灯常亮 设备关机: 指示灯熄灭
光学变倍	18×
数字变倍	4×
自动聚焦	支持
通信参数	
通信方式	支持USB连接线通信、
有线通信距离	线长2 m, 传输距离2 m
接口	
设备接口	USB Type C接口、电源接口、HDMI接口、RS485接口
音频	1路音频输入 (line in), 3.5 mm三段式端子
线缆接口	USB连接线: Type C转Type A接口 适配器延长线: DC插头转DC插座 RS485: 48XS6微型航空插头
一般规范	
电源	DC: 12 V ± 25%, 最大功耗12 W

工作温度和湿度	工作温度-10 °C~45 °C, 湿度小于90% (无凝结)
材质	机身：金属
整机裸机重量 (含云台)	≈4.4kg
装箱清单	摄像机机身 × 1 云台A600PTZ×1 遥控器 × 1 电源适配器 (1.2 m) × 1 电源适配器延长线 (3 m) × 1 USB3.0连接线 (2 m) × 1 7号电池 × 2 保修卡× 1 说明书 × 1

· 订货型号

KD-C1060